

PRZECINARKI TAŚMOWE POZIOME



Dwie prędkości  
cięcia

## PRZECINARKA TAŚMOWA POZIOMA S3715 NG

**TECHNAR**  
WWW.TECHNAR.PL

Technar Sp. z o.o.  
tel. +48 32 428 11 50  
tel. kom. +48 513 169 068  
e-mail: technar@technar.pl

**Starrett®**

# PRZECINARKA TAŚMOWA POZIOMA





## S3715 NG

230v & 400v/50hz




Dzięki doskonałym możliwościom cięcia i produkcji, model S3715NG przeznaczony jest dla firm, które wymagają cięcia pod kątem większych profili konstrukcyjnych i pełnych przekrojów. Jest to jedna z nowej generacji maszyn, które opierają się na swojej solidności, prostocie i optymalizacji pod kątem produktywności i bezpieczeństwa.

- 2 prędkości cięcia wybierane za pomocą przełącznika
- Płynne opadanie ramienia, zapobiegające wyłamywaniu zębów, zwiększające żywotność piły i zapewniające dobre wykończenie powierzchni cięcia
- Zgodność z CE
- Dostępne zarówno w wersji 230V (jednofazowej), jak i 400V (trójfazowej)

### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 Waga netto (kg)	 Moc silnika (kW/hp)	 Wymiary taśmy (mm)	 Prędkość cięcia (m/min)
268	1,1 / 1,5	2 680 x 27 x 0,9	38 or 76 (50Hz)

### ZAKRES CIĘCIA (MM)

		
0° → 245 45° → 190 60° → 130 -45° → 190	245 x 245 155 x 155 125 x 125 155 x 155	320 x 195 180 x 140 130 x 125 200 x 140



CE




Ruchoma prowadnica z łożyskami i wkładkami węglowymi, zapewniająca prostopadłość cięcia.



System napinania ostrza i wyłącznik krańcowy do zatrzymywania maszyny.



Cylinder hydrauliczny (tłumik) do kontrolowania posuwu.



Nieruchoma prowadnica z trwałymi metalowymi łożyskami i wkładkami węglowymi oraz szczotką do usuwania wiórów.



Imadło z szybkim systemem zaciskania

### Możliwości cięcia dostosowane do wszelkich potrzeb

- Taśma tnąca 27mm x 2680mm - do cięcia różnych materiałów
- Niski koszt jednostkowy cięcia
- Posuw grawitacyjny lub ręczny



Obrót ramienia w prawo do +60°



Obrót ramienia w lewo do -45°



System chłodzenia zasilany elektrycznie.



S3720 E



CE



Dwie prędkości  
cięcia

PRZECINARKA  
TAŚMOWA POZIOMA  
S3720 E

**Starrett**<sup>®</sup>

**TECHNAR**  
WWW.TECHNAR.PL

**Technar Sp. z o.o.**  
tel. +48 32 428 11 50  
tel. kom. +48 513 169 068  
e-mail: technar@technar.pl



Dzięki doskonałym możliwościom cięcia i produkcji, model S3720E przeznaczony jest dla firm, które wymagają cięcia pod kątem większych profili konstrukcyjnych i pełnych przekrojów. Jest to jedna z nowej generacji maszyn, które opierają się na swojej solidności, prostocie i optymalizacji pod kątem produktywności i bezpieczeństwa.

- 2 prędkości cięcia wybierane za pomocą przełącznika
- Płynne opadanie ramienia, zapobiegające wyłamywaniu zębów, zwiększające żywotność piły i zapewniające dobre wykończenie powierzchni cięcia
- Zgodność z CE

### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Waga netto (kg)	Moc silnika (kW/hp)	Wymiary taśmy (mm)	Prędkość cięcia (m/min)
365	1,1 / 1,5	3 160 x 27 x 0,9	35 lub 70 (50Hz)

### ZAKRES CIĘCIA (MM)

0° → 270	260 x 260	370 x 220
45° → 240	180 x 180	240 x 160
60° → 160	100 x 100	160 x 100
-45° → 210	180 x 180	180 x 180

## Możliwości cięcia dostosowane do wszelkich potrzeb

- Taśma tnąca 27mm x 3160mm pozwalająca na cięcia różnych rodzajów materiałów
- Niski koszt jednostkowy cięcia
- Posuw grawitacyjny lub ręczny



Obrót ramienia w prawo do +60°



Obrót ramienia w lewo do -45°



System chłodzenia zasilany elektrycznie



Ruchoma prowadnica z łożyskami i wkładkami węglowymi, zapewniająca prostotałość cięcia.



System naprężania taśmy i wyłącznik krańcowy do zatrzymywania maszyny.



Cylinder hydrauliczny (tłumik) do kontrolowania posuwu



Imadło z szybkim systemem zaciskania



Stała prowadnica z trwałymi metalowymi łożyskami i wkładkami węglowymi oraz szczotką czyszczącą.



ZESKANUJ, ABY  
OBEJRZEĆ W AKCJI

## S3715NG i S3720E - Zalecane piły taśmowe

### INTENSS

- Uniwersalna piła do cięcia cienkich profili i małych elementów z różnych rodzajów stali
- Idealna dla małych warsztatów oraz działów utrzymania ruchu lub narzędziowni

Szerokość x Grubość		TPI	Nr artykułu	Nr części
mm	cale			
27 x 0.90	1 x 0.035	3-4	AG4520	IT27X3-4/S
		4-6	AG4524	IT27X4-6/S
		5-8	AG4528	IT27X5-8/S
		6-10	AG4532	IT27X6-10/S
		8-12	AG4534	IT27X8-12/S
		10-14	AG4536	IT27X10-14/S
		14	AG4515	IT27X14/S

### INTENSS PRO

- Idealna do wszystkich warsztatów oraz cięcia produkcyjnego różnych metali
- Do pakietów, pełnych przekrojów oraz rur grubościennych

Szerokość x Grubość		TPI	Nr artykułu	Nr części
mm	cale			
27 x 0.90	1 x 0.035	2-3	AG45175	IP27X2-3/P
		3	AG4498	IP27X3/B
		3-4	AG4518	IP27X3-4/P
		4-6	AG4522	IP27X4-6/P
		5-8	AG4529	IP27X5-8/P
		6-10	AG4533	IP27X6-10/P
		8-12	AG4535	IP27X8-12/P-SPJ
		10-14	AG4537	IP27X10-14/P-SPJ



#### S3715NG

Dostarczany z zamontowanym ostrzem Intenss PRO 2680mm x 27mm x 4-6 TPI



#### S3720E

Dostarczany z zamontowanym ostrzem Intenss PRO 3160mm x 27mm x 4-6 TPI



# Starrett®

Firma L.S. Starrett Ltd. Oxnam Road, Jedburgh,  
TD8 6LR

Tel.: +44 (0)1835 863501 |  
sales@starrett.co.uk | www.starrett.co.uk

Firma L.S. Starrett,  
Nottingham

8 Easter Park, Lenton Lane, Lenton,  
Nottingham, NG7 2PX

Firma L.S. Starrett,  
Carrickfergus

13A Kilroot Park, Carrickfergus, BT38 9P